



Obudowy ONM wykonane są z blachy stalowej o gr. 1,5mm - występują w dwóch stopniach szczelności IP-55 oraz IP-65

Pokrycie zewnętrzne - proszkowa farba poliestrowa, w standardzie RAL 7035

Standardowo wyposażone są w płyty montażowe, wykonane z blachy ocynkowanej o grubości 2mm oraz zamek płytowy o IP-65.  
Obudowy o wysokości powyżej 600mm, dodatkowo wyposażone są w pionowe pręty i prowadnice zamka.

Obudowa naścienna, metalowa IP-55 / IP-65	Typoszereg	IL. Drzwi	szerokość / wysokość / głębokość mm
Obudowa naścienna ONM IP-55 / IP-65	3/3/2,0	/ 1 /	300/300/200
Obudowa naścienna ONM IP-55 / IP-65	3/3/2,5	/ 1 /	300/300/250
Obudowa naścienna ONM IP-55 / IP-65	3/3/3,0	/ 1 /	300/300/300
Obudowa naścienna ONM IP-55 / IP-65	3/4/2,0	/ 1 /	300/400/200
Obudowa naścienna ONM IP-55 / IP-65	3/4/2,5	/ 1 /	300/400/250
Obudowa naścienna ONM IP-55 / IP-65	3/4/3,0	/ 1 /	300/400/300
Obudowa naścienna ONM IP-55 / IP-65	3/5/2,0	/ 1 /	300/500/300
Obudowa naścienna ONM IP-55 / IP-65	3/5/2,5	/ 1 /	300/500/250
Obudowa naścienna ONM IP-55 / IP-65	3/5/3,0	/ 1 /	300/500/300
Obudowa naścienna ONM IP-55 / IP-65	4/3/2,0	/ 1 /	400/300/200
Obudowa naścienna ONM IP-55 / IP-65	4/3/2,5	/ 1 /	400/300/250
Obudowa naścienna ONM IP-55 / IP-65	4/3/3,0	/ 1 /	400/300/300
Obudowa naścienna ONM IP-55 / IP-65	4/4/2,0	/ 1 /	400/400/200
Obudowa naścienna ONM IP-55 / IP-65	4/4/2,5	/ 1 /	400/400/250
Obudowa naścienna ONM IP-55 / IP-65	4/4/3,0	/ 1 /	400/400/300
Obudowa naścienna ONM IP-55 / IP-65	4/5/2,0	/ 1 /	400/500/200
Obudowa naścienna ONM IP-55 / IP-65	4/5/2,5	/ 1 /	400/500/250
Obudowa naścienna ONM IP-55 / IP-65	4/5/3,0	/ 1 /	400/500/300
Obudowa naścienna ONM IP-55 / IP-65	4/5/4,0	/ 1 /	400/500/400
Obudowa naścienna ONM IP-55 / IP-65	4/6/2,0	/ 1 /	400/600/200
Obudowa naścienna ONM IP-55 / IP-65	4/6/2,5	/ 1 /	400/600/250
Obudowa naścienna ONM IP-55 / IP-65	4/6/3,0	/ 1 /	400/600/300
Obudowa naścienna ONM IP-55 / IP-65	4/6/4,0	/ 1 /	400/600/400
Obudowa naścienna ONM IP-55 / IP-65	5/4/2,0	/ 1 /	500/400/200
Obudowa naścienna ONM IP-55 / IP-65	5/4/2,5	/ 1 /	500/400/250
Obudowa naścienna ONM IP-55 / IP-65	5/4/3,0	/ 1 /	500/400/300
Obudowa naścienna ONM IP-55 / IP-65	5/4/4,0	/ 1 /	500/400/400
Obudowa naścienna ONM IP-55 / IP-65	5/5/2,0	/ 1 /	500/500/200
Obudowa naścienna ONM IP-55 / IP-65	5/5/2,5	/ 1 /	500/500/250
Obudowa naścienna ONM IP-55 / IP-65	5/5/3,0	/ 1 /	500/500/300
Obudowa naścienna ONM IP-55 / IP-65	5/5/4,0	/ 1 /	500/500/400
Obudowa naścienna ONM IP-55 / IP-65	6/3/2,0	/ 1 /	600/300/200
Obudowa naścienna ONM IP-55 / IP-65	6/3/2,5	/ 1 /	600/300/250
Obudowa naścienna ONM IP-55 / IP-65	6/3/3,0	/ 1 /	600/300/300
Obudowa naścienna ONM IP-55 / IP-65	6/4/2,0	/ 1 /	600/400/200
Obudowa naścienna ONM IP-55 / IP-65	6/4/2,5	/ 1 /	600/400/250
Obudowa naścienna ONM IP-55 / IP-65	6/4/3,0	/ 1 /	600/400/300
Obudowa naścienna ONM IP-55 / IP-65	6/5/2,0	/ 1 /	600/500/200
Obudowa naścienna ONM IP-55 / IP-65	6/5/2,5	/ 1 /	600/500/250
Obudowa naścienna ONM IP-55 / IP-65	6/5/3,0	/ 1 /	600/500/300
Obudowa naścienna ONM IP-55 / IP-65	6/5/4,0	/ 1 /	600/500/400
Obudowa naścienna ONM IP-55 / IP-65	6/6/2,0	/ 1 /	600/600/200
Obudowa naścienna ONM IP-55 / IP-65	6/6/2,5	/ 1 /	600/600/250
Obudowa naścienna ONM IP-55 / IP-65	6/6/3,0	/ 1 /	600/600/300
Obudowa naścienna ONM IP-55 / IP-65	6/6/4,0	/ 1 /	600/600/400
Obudowa naścienna ONM IP-55 / IP-65	6/8/2,0	/ 1 /	600/800/200
Obudowa naścienna ONM IP-55 / IP-65	6/8/2,5	/ 1 /	600/800/250
Obudowa naścienna ONM IP-55 / IP-65	6/8/3,0	/ 1 /	600/800/300
Obudowa naścienna ONM IP-55 / IP-65	6/8/4,0	/ 1 /	600/800/400
Obudowa naścienna ONM IP-55 / IP-65	8/6/2,0	/ 1 /	800/600/200
Obudowa naścienna ONM IP-55 / IP-65	8/6/2,5	/ 1 /	800/600/250
Obudowa naścienna ONM IP-55 / IP-65	8/6/3,0	/ 1 /	800/600/300
Obudowa naścienna ONM IP-55 / IP-65	8/6/4,0	/ 1 /	800/600/400
Obudowa naścienna ONM IP-55 / IP-65	8/8/2,0	/ 1 /	800/800/200
Obudowa naścienna ONM IP-55 / IP-65	8/8/2,5	/ 1 /	800/800/250
Obudowa naścienna ONM IP-55 / IP-65	8/8/3,0	/ 1 /	800/800/300
Obudowa naścienna ONM IP-55 / IP-65	8/8/4,0	/ 1 /	800/800/400
Obudowa naścienna ONM IP-55 / IP-65	8/10/2,0	/ 1 /	800/1000/200
Obudowa naścienna ONM IP-55 / IP-65	8/10/2,5	/ 1 /	800/1000/250
Obudowa naścienna ONM IP-55 / IP-65	8/10/3,0	/ 1 /	800/1000/300
Obudowa naścienna ONM IP-55 / IP-65	8/10/4,0	/ 1 /	800/1000/400
Obudowa naścienna ONM IP-55 / IP-65	8/12/2,0	/ 1 /	800/1200/200
Obudowa naścienna ONM IP-55 / IP-65	8/12/2,5	/ 1 /	800/1200/250
Obudowa naścienna ONM IP-55 / IP-65	8/12/3,0	/ 1 /	800/1200/300
Obudowa naścienna ONM IP-55 / IP-65	8/12/4,0	/ 1 /	800/1200/400
Obudowa naścienna ONM IP-55 / IP-65	10/10/2,0	/ 1 /	1000/1000/200
Obudowa naścienna ONM IP-55 / IP-65	10/10/2,5	/ 1 /	1000/1000/250
Obudowa naścienna ONM IP-55 / IP-65	10/10/3,0	/ 1 /	1000/1000/300
Obudowa naścienna ONM IP-55 / IP-65	10/10/4,0	/ 1 /	1000/1000/400
Obudowa naścienna ONM IP-55 / IP-65	10/12/2,0	/ 1 /	1000/1200/200
Obudowa naścienna ONM IP-55 / IP-65	10/12/2,5	/ 1 /	1000/1200/250
Obudowa naścienna ONM IP-55 / IP-65	10/12/3,0	/ 1 /	1000/1200/300
Obudowa naścienna ONM IP-55 / IP-65	10/12/4,0	/ 1 /	1000/1200/400
Obudowa naścienna ONM IP-55 / IP-65	12/12/2,0	/ 1 /	1200/1200/200
Obudowa naścienna ONM IP-55 / IP-65	12/12/2,5	/ 1 /	1200/1200/250
Obudowa naścienna ONM IP-55 / IP-65	12/12/3,0	/ 1 /	1200/1200/300
Obudowa naścienna ONM IP-55 / IP-65	12/12/4,0	/ 1 /	1200/1200/400